# 화학 물질 안전 데이터시트 MSDS/SDS

# 오황화 안티모니(오황화 안티몬)(ANTIMONY PENTASULFIDE)

개정 날짜:2023-12-23 개정 번호:1

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

가. 제품명 : 오황화 안티모니(오황화 안티몬)(ANTIMONY PENTASULFIDE)

물질 또는 혼합물의 관련 용도 및 금지가 권장되는 용도

관련 용도 파악 :연구 개발 전용.비약용, 가정용 또는 기타 용도

사용하지 않는 것이 좋습니다 : 하나도 없다

회사 ID

회사 : Chemicalbook

주소 : 북경시 해전구 상지10가 회황국제1호동

전화기 : 010-86108875

## 2. 유해성 · 위험성

#### 가.유해성·위험성 분류

자료없음

#### 나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

신호어 자료없음

유해·위험문구

자료없음

예방조치문구

예방

자료없음

대응

자료없음

저 장

자료없음

폐기

자료없음

## 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예. 분진폭발 위험성)

자료없음

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명 오황화 안티모니(오황화 안티몬)(ANTIMONY PENTASULFIDE)

이명(관용명) 안티모니알 사프론(ANTIMONIAL SAFFRON);

CAS 번호 1315-04-4

함유량(%) 100%

# 4. 응급조치요령

#### 가.눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

### 나. 피부에 접촉했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

용융물질이 피부에 고착되어 제거할 시 의료인의 도움을 받으시오

#### 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

긴급 의료조치를 받으시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

#### 라.먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

#### 마.기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

# 5. 폭발·화재시 대처방법

## 가.적절한(부적절한)소화제

소형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

소형 화재: 모래 (적절한 소화제)

소형 화재: 물분무 (적절한 소화제)

소형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 흙 (적절한 소화제)

소형 화재: CO2 (부적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

### 나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성

마찰. 열. 스파크. 화염에 의해 점화할 수 있음

분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음

소화 후에도 재점화할 수 있음

인화성/연소성 물질

일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음

용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

#### 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

인화점 이상의 온도로 용융되어 운송될 수 있으니 주의하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

# 6. 누출사고시 대처방법

#### 가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

모든 점화원을 제거하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

#### 나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

누출물은 오염을 유발할 수 있음

다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

#### 다.정화 또는 제거 방법

다량 누출시 물로 적시고 도랑을 파 추후에 처리하시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

## 7. 취급 및 저장방법

### 가.안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

분진 발생이나 마찰 작업시 폭발할 수 있으므로 주의하시오

#### 나. 안전한 저장방법

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

# 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가.화학물질의 노출기준,생물학적 노출기준 등

국내규정

TWA: 0.5mg/m3안티몬과 그 화합물

ACGIH 규정

TWA 0.5 mg/m<sup>3</sup>

생물학적 노출기준

자료없음

기타 노출기준

자료없음

### 나. 적절한 공학적 관리

자료없음

### 다.개인보호구

#### 호흡기 보호

안티몬과 그 화합물

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 5 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 12.5 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방 진마스크를 착용하시오

노출농도가 25 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 500 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 5000 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

눈 보호

자료없음

손 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

#### 신체 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오.

# 9. 물리화학적 특성

## 가.외관

#### 성상

고체 (분말)

#### 색상

오렌지색-노란색

| 무취                    |
|-----------------------|
| 다. 냄새역치               |
| 자료없음                  |
| 라. <b>pH</b>          |
| 4.1                   |
| 자료없음                  |
| 마.녹는점/어는점             |
| 74~76 ℃ (분해)          |
| 바.초기 끓는점과 끓는점 범위      |
| 자료없음                  |
| 사.인화점                 |
| 자료없음                  |
| 아.증발속도                |
| 자료없음                  |
| 자.인화성(고체,기체)          |
| 자료없음                  |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |
| 자료없음                  |
| 카.증기압                 |
| 자료없음                  |
| 타.용해도                 |
| (물에서 부분적으로 용해되지 않음)   |
| 파.증기밀도                |
| 4.12 g/cm²            |
| 하.비중                  |
| 4.12                  |
| 거.n-옥탄올/물분배계수 (Kow)   |
| 자료없음                  |
| 너.자연발화온도              |

자료없음

나.냄새

더.분해온도

75 ℃

러.점도

자료없음

머.분자량

403.85

## 10. 안정성 및 반응성

## 가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음

소화 후에도 재점화할 수 있음

인화성/연소성 물질

일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음

용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

#### 나.피해야 할 조건

마찰, 열, 스파크, 화염

열, 스파크, 화염 등 점화원

천공, 선반, 절삭 등 분진 및 부스러기 생성

### 다. 피해야 할 물질

자료없음

### 라.분해시 생성되는 유해물질

자극성, 독성 가스

# 11. 독성에 관한 정보

## 가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

#### 나.건강 유해성 정보

### 급성독성

경구

자료없음

경피

자료없음

흡입 자료없음 피부부식성 또는 자극성 자료없음 심한 눈손상 또는 자극성 자료없음 호흡기과민성 자료없음 피부과민성 자료없음 발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 **OSHA** 자료없음 **ACGIH** 자료없음 NTP 자료없음 EU CLP 자료없음 생식세포변이원성 자료없음 생식독성 자료없음 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

흡인유해성

자료없음

기타 유해성 영향

자료없음

# 12. 환경에 미치는 영향

가.생태독성

어류

| 자료없음                                   |
|--|
| 갑각류                                    |
| 자료없음                                   |
| 조류                                     |
| 자료없음                                   |
| 나. 잔류성 및 분해성                           |
| 잔류성                                    |
| 자료없음                                   |
| 분해성                                    |
| 자료없음                                   |
| 다.생물농축성                                |
| 농축성                                    |
| 자료없음                                   |
| 생분해성                                   |
| 자료없음                                   |
| 라.토양이동성                                |
| 자료없음                                   |
| 마.기타 유해 영향                             |
| 자료없음                                   |
|  |
| 13. 廃棄上の注意                             |
| 가.폐기방법                                 |
| 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. |
|  |
| 나. 폐기시 주의사항                            |
| 자료없음                                   |
|  |
| 14. 輸送上の注意                             |
| 가. 유엔번호 <b>(UN No.)</b>                |
| 1325                                   |
| 나.적정선적명                                |
|  |
| SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.       |

다.운송에서의 위험성 등급

4.1

라.용기등급

II

마.해양오염물질

자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

F-A

유출시 비상조치

S-G

## 15. 법적규제 현황

## 가. 산업안전보건법에 의한 규제

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월)

관리대상유해물질

특수건강진단대상물질 (진단주기 : 특수건강진단대상물질 12개월)

노출기준설정물질

### 나.화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

### 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

해당없음

기타 국내 규제

해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA규정)

해당없음

미국관리정보(CERCLA규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)

해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

해당없음

EU 분류정보(위험문구)

해당없음

EU 분류정보(안전문구)

해당없음

## 16. 그 밖의 참고사항

#### 가.자료의 출처

자료없음

나.최초작성일자

2023-12-23

다.개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

자료없음

최종 개정일자

2023-12-23

라.기타

자료없음

### 면책 조항:

이 MSDS의 정보는 지정된 제품에만 적용되며 별도로 명시되지 않는 한 이 제품과 다른 물질의 혼합물에는 적용되지 않습니다.이 MSDS는 제품 사용자에게 적합한 전문 교육을 받은 사용자에게만 제품 보안 정보를 제공합니다.본 MSDS의 사용자는 본 SDS의 적합성에 대해 독립적인 판단을 내려야 한다.본 MSDS의 작성자는 본 MSDS 사용으로 인한 어떠한 상해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.